

SSReflectを用いたペトリネットにおけるKarp-Miller加速の形式化

関根, 祥吾
千葉大学理学研究科

<https://hdl.handle.net/2324/1520935>

出版情報 : MI lecture note series. 61, pp.1-8, 2015-03-06. 九州大学マス・フォア・インダストリ研究所
バージョン :
権利関係 :



SSRreflectを用いたペトリネットにおける
Karp-Miller加速の形式化

関根 祥吾

joint work with
山本 光晴 (千葉大学)

千葉大学理学研究科
December, 3, 2014

Petri Nets

プレースの有限集合 $P := \{p_0, p_1, \dots, p_s\}$


トランジションの有限集合 $T := \{t_0, t_1, \dots, t_n\}$

$Pre, Post : T \rightarrow P \rightarrow \{0, 1, 2, \dots\}$ アークの重み

$M : P \rightarrow \{0, 1, 2, \dots\}$ マーキングの型

マーキング $p_0 p_1 p_2 p_3$
 $\langle 1, 3, 1, 0 \rangle$

1 $\leq$ (p₀のトークン数)
2 $\leq$ (p₁のトークン数)



なら

発火可能

Petri Nets


プレースの有限集合 $P := \{p_0, p_1, \dots, p_s\}$

トランジションの有限集合 $T := \{t_0, t_1, \dots, t_n\}$

$Pre, Post : T \rightarrow P \rightarrow \{0, 1, 2, \dots\}$ アークの重み

$M : P \rightarrow \{0, 1, 2, \dots\}$ マーキングの型

マーキング $p_0 p_1 p_2 p_3$
 $\langle 1, 3, 1, 0 \rangle$



Petri Nets


プレースの有限集合 $P := \{p_0, p_1, \dots, p_s\}$





トランジションの有限集合 $T := \{t_0, t_1, \dots, t_n\}$

$Pre, Post : T \rightarrow P \rightarrow \{0, 1, 2, \dots\}$ アークの重み

$M : P \rightarrow \{0, 1, 2, \dots\}$ マーキングの型

マーキング $p_0 p_1 p_2 p_3$
 $\langle 0, 1, 2, 1 \rangle$





状態遷移の形式化

マーキングの比較計算 $\longleftrightarrow$ 演算としての定義

状態遷移の形式化

各要素毎の比較
関係のcomponent-wiseへの拡張
cwR = component-wise relation

$$\text{cwR } (r:A \rightarrow B \rightarrow \text{bool})$$

$$(m_a:\{\text{ffun } P \rightarrow A\}) \ (m_b:\{\text{ffun } P \rightarrow B\}) :=$$

$$[\text{forall } (p:P), \ r \ (m_a \ p) \ (m_b \ p)]$$

bool 值

有限だから

Notation : $m \leq m' := \text{cwR}_{\text{eq}} m m'$

状態遷移の形式化

component-wiseな演算

$$\text{ffmap2 } (f : A \rightarrow B \rightarrow C) \quad (m_a : \{\text{ffun } P \rightarrow A\}) \quad (m_b : \{\text{ffun } P \rightarrow B\}) := \\ [\text{ffun } (p : P) \Rightarrow f \ (m_a \ p) \ (m_b \ p)]$$

マージングの加法


Notation: $m + m'$ $m - m'$

自然数上の加法

自然数上の減法

状態遷移の形式化

狀態遷移


$$m_0 = \langle 1, 3, 1, 0 \rangle$$

```
Pre to = <1.2.0.0>
```

$$\text{Post } t_0 = \langle 0, 0, 1, 1 \rangle$$

Pre to $\leq m$ m_0
 $\langle 1, 2, 0, 0 \rangle \langle 1, 3, 1, 0 \rangle$

発火条件

状態遷移の形式化
状態遷移 $m_0 = \langle 1, 3, 1, 0 \rangle$ $Pre\ to = \langle 1, 2, 0, 0 \rangle$ $Post\ to = \langle 0, 0, 1, 1 \rangle$ $m_1 = m_0$ $\text{発火} \langle 0, 1, 2, 1 \rangle = \langle 1, 3, 1, 0 \rangle \xrightarrow{-m} \langle 1, 2, 0, 0 \rangle \xrightarrow{+m} \langle 0, 0, 1, 1 \rangle$

状態遷移の形式化
状態遷移 $trans_one\ m\ t$ $(Pre\ t) \leq m\ m$ $Some\ (m - m\ (Pre\ t) + m\ (Post\ t))$ $else\ None$ 部分関数と考えられる 発火可能な場合 発火後のマージング 発火不可能な場合 $None$ Notation: $m = 1\{ t \} \rangle m' := (trans_one\ m\ t = Some\ m')$

状態遷移の形式化
複数stepの遷移 $foldM :: (Monad\ m) => (a -> b -> m\ a) -> a -> [b] -> m\ a$ $foldM\ f\ a\ [] = return\ a$ $foldM\ f\ a\ (x:s') = f\ a\ x \gg= \lambda y -> foldM\ f\ y\ s'$ $ofoldM\ \{A\ B; Type\} \{f:A \rightarrow B \rightarrow option\ A\} (a:A)(s:seq\ B) :=$ $if\ s\ is\ x::s' \ then\ obind\ (fun\ fax => ofoldM\ f\ fax\ s')(f\ a\ x) \ else\ Some\ a.$ $ofoldM\ f\ a_0\ [b_0, b_1, \dots, b_{n-1}]$ b_0 a_0 f $Some\ a_1$ b_1 f $Some\ a_2$ f b_{n-1} f $Some\ a_n$ 途中でNoneになったら後は全部Noneになる。

Definition
状態遷移 $trans_seq := ofoldM\ trans_one$ Notation: $m = \{ s \} \rangle m' := trans_seq\ m\ s = Some\ m'$ $m = \{ [t_0, t_1, t_2, t_3] \} \rangle m'$ $m = 1\{ t_0 \} \rangle m_0 = 1\{ t_1 \} \rangle m_1 = 1\{ t_2 \} \rangle m_2 = 1\{ t_3 \} \rangle m'$

Index	
- 研究背景 - 状態遷移系としてのペトリネットの形式化 - ペトリネットの形式化 - マーキングの形式化 - 状態遷移の形式化 - KM加速 - KM加速の形式化 - まとめ	

KM加速	

KM加速	

KM加速	

KM加速
被覆性判定 KM加速 $\langle 1, 2, 0, 0 \rangle \xrightarrow{s} \langle 1, 0, 3, \omega \rangle$ ▲ 被覆 ならば m_d ▲ 被覆 $M \quad \langle 1, 2, 0, 0 \rangle \xrightarrow{\exists s'} \langle 1, 0, 3, \exists n \rangle$ KM加速 $m_i \xrightarrow{\exists s} m$ ▲ 被覆 有限で判定可能 m_d KMTが有限だから

Index
- 研究背景 - 状態遷移系としてのペトリネットの形式化 - ペトリネットの形式化 - マーキングの形式化 - 状態遷移の形式化 - KM加速 - KM加速の形式化 - まとめ

KM加速の形式化
ω 付きの自然数の定義 option nat 自然数 $\nearrow$ Some $\omega \searrow$ None ω 付きのマーキングの型 $Mw := \{ \text{ffun } P \rightarrow \text{option nat} \}$

KM加速の形式化
ω 付きの遷移 trans_one_w mw t Some (mw --.m (Pre t) +.m (Post t)) (Pre t) <=.m mw else None trans_seq_w := ofoldm trans_one_w m = {w s } > m'

KM加速の形式化
履歴付きのマーキングから履歴付きのマーキングを求める <pre> KM_step (mws, mw) t := if trans_one_w mw t is Some mw' then Some (rcons mws mw, KM_help mw' (rcons mws mw)) else None. KM_step (mws, mw) t = Some (mws', mw') </pre> $\langle 2,0,1,0 \rangle \longrightarrow \langle 1,2,2,0 \rangle \longrightarrow \langle 1,3,1,3 \rangle$ mws ↓ $\langle 1,3,1,2 \rangle$ ↓ $\langle 2,0,1,2 \rangle \xleftarrow{t} \langle 1,2,1,3 \rangle$ mws' ↓ $\langle 1,2,1,3 \rangle$ mw 発火

KM加速の形式化
履歴付きのマーキングから履歴付きのマーキングを求める <pre> KM_step (mws, mw) t := if trans_one_w mw t is Some mw' then Some (rcons mws mw, KM_help mw' (rcons mws mw)) else None. KM_step (mws, mw) t = Some (mws', mw') </pre> $\langle 2,0,1,0 \rangle \longrightarrow \langle 1,2,2,0 \rangle \longrightarrow \langle 1,3,1,3 \rangle$ mws ↓ $\langle 1,2,1,3 \rangle$ mws' ↓ $\langle 2,0,1,\omega \rangle$ mw' ↓ $\langle 2,0,1,2 \rangle$ 発火

KM加速の形式化
$\text{1 step の KM 加速 が でき た}$ ↓ 複数 step も ↓ $\text{これ も option を 返 す の で}$ $KM_fun := ofoldm\ KM_step$

まとめ
現在までの成果：ペトリネットの形式化 状態遷移の形式化 KM加速の定義の形式化 被覆性の片方（被覆される方）の形式化 深刻な思い違いが無ければ、後一步。 今後の課題：被覆性のもう片方 停止性の証明 （これに関してはWQO, Almost-full が利用できそう [Dim10]）
[Dim10]: Dimitrios et al., Stop when you are Almost-Full Adventures in constructive termination, 2010